

Características clave

Fuente de luz LED avanzada | Proyección de 360 grados con soporte inteligente | Altavoces duales Bluetooth Harman Kardon | Smart TV Activado | Horas de Entretenimiento




Producto Descripción

El M1+ de ViewSonic® es un proyector LED WVGA ultraportátil que ofrece entretenimiento de forma práctica en casi cualquier sala. Este proyector proporcionará años de entretenimiento multimedia en cualquier lugar, gracias a la batería integrada y más de 30.000 horas de vida útil. Con un peso inferior a las dos libras, el diseño liviano y compacto del M1+ lo hace ideal para trasladarlo de una sala a otra o para utilizar en interiores o exteriores. La base inteligente integrada permite una instalación simple de 360 grados y también se dobla para proteger la lente. Una vez que se descubre la lente, el proyector se enciende de forma automática con brillantez total para un entretenimiento instantáneo. La lente también incluye una función de seguridad que apaga de forma automática el proyector cuando se detectan objetos demasiado cerca de la lente. Los altavoces duales Harman Kardon con Bluetooth brindan un sonido nítido y claro para el contenido multimedia, mientras que la lente de alcance corto permite proyectar imágenes grandes en espacios pequeños. Las opciones de conectividad versátiles incluyen una ranura para tarjeta MicroSD, USB tipo A y USB tipo C. Además, la conectividad Wi-Fi inteligente integrada le permite transmitir y disfrutar sus proveedores de contenido favoritos, como YouTube, lo que convierte al M1+ en una excelente opción para compartir y reproducir videos y otros contenidos multimedia.




1. Lentes de proyección
2. Sensor remoto IR
3. Base inteligente de 360 grados
4. Anillo de enfoque
5. Micro SD
6. Entrada de CC
7. USB tipo C
8. HDMI 1.4
9. Salida de audio de 3,5 mm
10. USB tipo A
11. Controles de menú
12. Altavoces Harman Kardon



854 x 480
RESOLUCIÓN



300 LED
LÚMENES



1,2
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

| | |
|---|-----------------------------|
| Tipo: | LED DLP |
| Tipo de resolución: | WVGA (854x480) |
| Resolución: | 854 x 480 |
| Brillantez (lúmenes): | 300 LED |
| Tamaño de pantalla (in): | 24 - 100 in. / 0,6 - 2,54 m |
| Distancia de alcance: | 40 in / 1,0 m |
| Relación de alcance: | 1,2 |
| Corrección trapezoidal: | Vertical (+/- 40°) |
| Lente: | Zoom fijo |
| Fuente de luz (watt): | 10 |
| Vida útil de la fuente de luz, normal (horas): | 30000 |
| Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas): | 30000 |
| Profundidad de color: | 1.07B Color (R/G/B 10bit) |
| Relación de contraste dinámico: | 120.000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |

Señal de video:

| | |
|------------------------|------------|
| Frecuencia Horizontal: | 15h~135kHz |
| Frecuencia Vertical: | 23~120Hz |

Compatibilidad:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de PC (mín.): | 640 x 480 |
| Resolución de Mac (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de Mac® (mín.): | 640 x 480 |

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), USB 3.1 tipo C (1), lector de tarjeta (micro SD), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI 1.4 (1)

Audio:

| | |
|---------------------|---------|
| Altavoces internos: | 3W (x2) |
|---------------------|---------|

Alimentación:

| | |
|-------------------|-------------|
| Voltaje: | 100-240 VCA |
| Consumo (típico): | 55w |
| En espera: | <0.5W |

Controles:

| | |
|----------------------------|--|
| Controles físicos: | Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente |
| Visualización en pantalla: | Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa) |

Condiciones de funcionamiento:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura: | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 0-90% |

Peso (imperial):

| | |
|-------------|-----|
| Neto (lb): | 1,7 |
| Bruto (lb): | 3,7 |

Peso (métrica):

| | |
|-------------|-----|
| Neto (kg): | 0,8 |
| Bruto (kg): | 1,7 |

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|---------------|---------------|
| Empaque (in): | 16,0x9,2x15,0 |
| Físicas (in): | 5,7x1,6x5,0 |

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|---------------|-------------------|
| Empaque (mm): | 406,0x233,0x380,0 |
| Físicas (mm): | 146,0x40,0x126,0 |

General:

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS, TUV-S, NOM, UL2054

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector M1+, cable de alimentación, cable USB-C, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para piezas y mano de obra, servicio Express Exchange® gratuito para el 1.º año. (Para el servicio Express Exchange durante un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

Portabilidad: portátil, móvil

UPC: 766907982312

Accesorios:

PGD-350, PJ-CASE-010, PRJ-EE-05-03, PRJ-EEEW-07-01, PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, VC10, VSR100

Premios: