

Características **principales**

- Tamaño de pantalla de 16:9 optimizada para contenido HD
- Conexión HDMI / VGA
- El modo ecológico conserva más energía y reduce los costes
- Planet-Friendly Mercury-Free LED Backlighting
- Better colour Accuracy with colour Management
- Diseño compatible con montaje VESA



Descripción del **producto**

El nuevo VA1903h de ViewSonic es una pantalla panorámica ecológica de 19" (18.5" visible) que cuenta con retroiluminación LED, lo que proporciona un ahorro de energía de hasta el 40%. Con una resolución HD de 1366 x 768, un tiempo de respuesta de 5ms y un sistema de montaje VESA, el VA1903h es ideal tanto para el hogar como para oficina. La gestión del color de la pantalla garantiza el nivel de blanco más preciso para la representación de la imagen, lo que permite a los usuarios adaptar diferentes ajustes de temperatura de color para crear condiciones de trabajo más cómodas. Además, el modo ECO para ahorro de energía reduce el coste de propiedad, por lo que el VA1903h es la mejor opción tanto para clientes corporativos como educativos.

Visítanos  www.viewsonic.com

LCD PANEL

| | |
|-------------------------|--|
| Type: | 19" (18.5" Viewable) TN Type, a-si TFT Active Matrix LCD |
| Display Area: | 409.8mm (H) x 230.4mm (V) |
| Resolution: | 1366 x 768 @ 60Hz |
| Brightness: | 200 cd/m2 (Typ) |
| Contrast Ratio: | 600:1 (typ) 450:1(min) |
| Dynamic Contrast Ratio: | N/A |
| Viewing Angles: | 90 grados / 65 grados (Typ) |
| Response Time: | Tr+Tf=5ms (Typ) |
| Backlight: | 1 WLED light bar |
| Backlight Life: | 30,000 Hrs (Min) |
| Colours: | 16.7M (6 bit with 2biit Hi-FRC) |
| Colour Gamut: | 72% NTSC (typ) |
| Panel Surface: | Tipo antideslumbrante, Recubrimiento duro (3H), Haze 25% |

INPUT SIGNAL

| | |
|------------|----------------------------------|
| Frequency: | Fh = 24 ~82 kHz ; Fv = 50 ~75 Hz |
| Sync: | Sincronización separada |

COMPATIBILITY

| | |
|-------|---|
| PC: | PC compatible (VGA hasta 1366x768 no entrelazado) |
| Mac®: | Power Mac (hasta 1366x768) |

CONNECTOR

| | |
|-----------------------------|------|
| Digital: | HDMI |
| Analog: DB-15 x1 Audio Out: | N/A |
| Audio In: | N/A |

SPEAKERS

| |
|-----|
| N/A |
|-----|

USB

| |
|-----|
| N/A |
|-----|

WEBCAM

| |
|-----|
| N/A |
|-----|

POWER

| | |
|--------------|--|
| Power: | Tarjeta de alimentación interna, enchufe de 3 pines (CEE22) x1 |
| Voltage: | AC 100-240V (Universal); 50/60 Hz |
| Consumption: | 15.3 W |
| Optimize: | 12.5 W |
| Conserve: | 9.5 W |

ERGONOMICS

| |
|----------------------|
| Tilt: -3 ~ 18 grados |
|----------------------|

SPECIAL FEATURES

| |
|-------------------------------|
| cuidado de los ojos, viewmode |
|-------------------------------|

WALL MOUNT

| | |
|--------|---------------|
| VESA®: | 75 mm x 75 mm |
|--------|---------------|

OPERATING CONDITIONS

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Temperature (° F / ° C): | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Humidity: | 20% to 90% (no condensation) |

DIMENSIONS (W X H X D) (MM)

| | |
|------------------------------|--|
| Physical with stand (mm): | 437.80mm (W) x 344.10mm (H) x 170.37mm (D) |
| Physical without stand (mm): | 437.80mm (W) x 271.39mm (H) x 48.00mm (D) |
| Packaging (mm): | 502mm (W) x 349mm (H) x 105mm (D) |

WEIGHT

| | |
|-------------------------|-------|
| Net with stand (kg): | 2.0kg |
| Net without stand (kg): | 1.8kg |
| Gross (kg): | 2.9kg |

REGULATIONS

| |
|---------------------------|
| Global: WEEE, RoHS, REACH |
|---------------------------|

WARRANTY

| |
|--|
| * La garantía ofrecida puede diferir de mercado en mercado |
|--|

PACKAGE CONTENTS

| |
|--|
| Pantalla LCD |
| Cable de alimentación (1.5 m) |
| Cable de video D-Sub (1.5m) |
| Guía de inicio rápido |
| * El contenido real puede diferir de un mercado a otro |