

# Adaptador para Zero Client

Optimizado para VMware® View

**SC-Z55**



El Zero Client ViewSonic® SC-Z55 es la solución perfecta para compañías que buscan una experiencia de trabajo impecable de equipos de escritorio con niveles ultra altos de seguridad y confiabilidad en redes basadas en VMware®. Este es un verdadero dispositivo Zero Client y no tiene memoria local ni componentes móviles para aumentar el ahorro de energía y la confiabilidad. Basado en el Teradici™ Tera 2321, con soporte de hardware PCoIP™ acelerado, el diseño certificado por VMware® garantiza el rendimiento y compatibilidad en su red. Las dos salidas de video ofrecen la flexibilidad necesaria para admitir dos pantallas digitales de 1080p; además, el diseño ecológico consume hasta un 90 %\* menos energía que una PC estándar. El SC-Z55 también ahorra espacio: su diseño ultra-delgado de 0,6L puede acoplarse fácilmente a cualquier monitor de compatibilidad VESA con un soporte de montaje VESA provisto. Los Zero Client de ViewSonic son la opción inteligente para optimizar cualquier despliegue de equipos de escritorio virtuales.

## Una verdadera experiencia de PC personal

El SC-Z55 está bien adecuado para aplicaciones de uso intensivo de gráficos en formatos 2D y 3D y permite ofrecer una experiencia multimedia enriquecida con velocidades de barrido que superan las de Gigabit Ethernet. Es la solución más segura para usuarios exigentes.

## Capacidad optimizada para VMware® View

El Tera 2321 de Teradici es el procesador más avanzado para la virtualización basada en VMware. Trabaje con todas sus aplicaciones con un tiempo de respuesta asombroso.

## Fácil despliegue y administración

Despliegue usuarios hasta 5 veces más rápido que los clientes tradicionales basados en PC y disfrute de capacidades de administración más simples sin la necesidad de implementar parches y actualizaciones del sistema constantemente.

## Productividad en dos pantallas

Con dos salidas digitales, el SC-Z55 puede aceptar o bien dos pantallas 1080p o una pantalla QHD (2560x1600) para una mayor productividad.

## Administración segura y simplificada

La consola de administración Teradici con protocolo PCoIP permite centralizar la instalación y la administración. Con acceso basado en la web, los administradores podrán configurar, actualizar, administrar e incluso controlar a distancia el estado de alimentación de todos sus Zero Clients basados en PCoIP en toda la red.

## Bajo costo total de propiedad

Todos los beneficios de una implementación de equipos de escritorio virtuales se pueden materializar con el Zero Client SC-Z55 de ViewSonic. Desde implementación fácil y rápida, seguridad mejorada sin discos duros locales y confiabilidad y productividad mejorada, el SC-Z55 es una opción tan eficiente como rentable para virtualizar equipos de escritorio.

# Adaptador para Zero Client

**SC-Z55**



## Aplicaciones

- Rendimiento informático de Zero Client de nivel empresarial (VMware)
- Clientes de los ámbitos de finanzas, salud, gobierno y educación
- No se guardan archivos a nivel local para cumplir con las leyes HIPAA y Sarbanes Oxley



## Accesorios opcionales

- Teclado y mouse USB ..... VMP10B\_KM1US03  
Adaptador (DVI) en forma de Y para aceptar resolución QHD..... CLOUD-CABLE-001

## Especificaciones

<b>PART #</b>	U.S.A.	SC-Z55_BK_US_0
<b>NÚCLEO</b>	Tipo de procesador de la CPU	Teradici Tera 2321
<b>GRÁFICOS</b>	Conjunto de chips para gráficos	Ninguno
	Resolución	1920x1200 (pantalla doble) 2560x1600 (pantalla simple con adaptador opcional DVI de doble enlace)
<b>MEMORIA</b>	Sistema Almacenamiento	DDR3 512 MB a 1066 MHz Ninguno
<b>SOFTWARE</b>	Sistema operativo	Ninguno
	Administración	Administrador de dispositivos ViewSonic / Configuración de clientes ViewSonic
	Protocolos Estándar de red	PCoIP (acelerado por Hardware) Gigabit Ethernet
<b>COMUNICACIONES</b>	Ethernet	10/100/1000 MB
<b>CONECTOR</b>	USB	USB 2.0 (2 al frente, 2 atrás)
	Salida de video	DVI-D (x 1) / DVI-I (x 1)
	LAN	RJ45 (x 1)
	Entrada para micrófono	Mini jack de 3,5 mm (x 1)
	Auricular	Mini jack de 3,5 mm (x 1)
	Alimentación	Entrada de CC
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje	5 V CC; 3 A, 15 W
	Consumo	7 W (típ.)

<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura	32–104°F (0–40°C)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
<b>DIMENSIONES</b>	Físicas con base (An. x Al. x Prof.)	1,6 x 5,6 x 4,1 pulg. / 39,5 x 143 x 103 mm
	Embalaje	7,9 x 5,0 x 6,2 pulg. / 200 x 128 x 157 mm
<b>PESO</b>	Neto	1,2 lb. / 0,5 kg
	Bruto	2,3 lb. / 1,1 kg
<b>MONTAJE DE PARED</b>	VESA®	100mm x 100mm
<b>REGULACIONES</b>		FCC/NRTL, WEEE, cumple con RoHS, cumple con REACH
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de tres años sobre piezas y mano de obra

## ¿Qué hay en la caja?

Zero Client SC-Z55, cable de alimentación, adaptador de alimentación, adaptador DVI-I a VGA, soporte para montaje en base/montaje VESA, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation fueron registrados conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

\*El ahorro de energía puede variar de acuerdo con el uso y otros factores. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. Las selecciones, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. VMware y VMware Ready son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Teradici y PCoIP son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Teradici Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18795-00B-09/16]