

VP2365-LED

MONITOR LED PROFESIONAL DE 23"

CON TECNOLOGÍA DE PANEL IPS

Monitor de calidad profesional para profesionales.

El VP2365-LED es uno de los nuevos monitores LED de serie profesional de ViewSonic que utiliza las ventajas de la tecnología de panel IPS. Con los colores verdaderos de IPS, la alta relación de contraste y los amplios ángulos visuales junto con una resolución Full HD de 1920 x 1080, el VP2365-LED es la solución perfecta para diseñadores, fabricantes, aplicaciones médicas y productores de cine. El concentrador USB de 4 puertos para una conectividad más cómoda, las funciones ergonómicas con pivoteo, ajuste de altura, inclinación, giro y bisel delgado hacen que el VP2365-LED sea un monitor sorprendente. El modo ecológico que ofrece un ahorro en el consumo de energía de hasta el 40 %, la insuperable garantía de rendimiento de píxeles y la garantía limitada de 3 años de ViewSonic le darán seguridad en su inversión. El VP2365-LED también contribuye a un mundo más ecológico con sus funciones de optimización de energía y sus materiales ecológicos.



UNA SORPRENDENTE VISUALIZACIÓN DE LOS COLORES

- > Pantalla ancha completa de 23" con 1080p, 16:9 de relación de aspecto, visualización de imagen y detección automática de 4:3
- > Ángulos visuales amplios de 178/178 grados
Sin distorsión de imagen ni cambio de colores incluso desde ángulos extremos.
- > Colores reales en todos lados
Perciba colores verdaderos incluso desde ángulos de 178 grados con el panel IPS del VP2365-LED.
- > Hasta un 50 % de ahorro de energía con la retroiluminación de LED*
Sin comprometer la calidad de visualización y con retroiluminación ecológica.
- > Concentrador USB de 4 puertos y entrada digital
Perfecto para diseñadores gráficos, arquitectos y productores de cine.
- > Ergonomía completa
Pivoteo, ajuste de altura, inclinación y giro para una ergonomía y una comodidad perfectas.



Disponible para este modelo:

Filtro de privacidad

VSPF2300
(Se venden por separado)

ViewSonic®
See the difference® 

VP2365-LED

MONITOR LED PROFESIONAL DE 23" CON TECNOLOGÍA IPS



Los sistemas de gestión de calidad y medioambiente de ViewSonic Corporation cuentan con certificación ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente, emitida por TUV NORD.

Ventas: SalesInfo@ViewSonic.com o <http://www.viewsonic.com/la/contactanos>

*Puede requerir adaptador. Adaptador analógico disponible a través de ViewSonic. *El ahorro de energía puede variar de acuerdo con el uso y otros factores. Especificaciones sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic local para obtener información detallada. Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2011 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [17685-00B-01/15]

LCD	Tipo	23 pulg. LED de TFT de matriz activa a color con e-IPS
	Área visual	20 pulg. horizontal x 11,2 pulg. vertical; 23 pulg. diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080
	Relación de contraste	1000:1 estático (típ.); 20 000 000:1 dinámico
	Ángulos visuales	178° horizontal, 178° vertical a relación de contraste > 10:1
	Tiempo de respuesta	6 ms (gris a gris)
	Fuente de luz	larga vida, 30 000 h (típ.)
	Brillo	250 cd/m ² (típ.)
	Superficie del panel	Antirreflejante
ENTRADA DE VIDEO	Análogica/Digital	RGB analógica (75 ohmios, 0,7/1,0 Vp-p)/DVI (HDCP)
	Frecuencia	F _i : 22-82 kHz, F _v : 50-75 Hz
	Sincronización	H/V separada (TTL), compuesta, sincronización en verde
COMPATIBILIDAD	PC	VGA hasta 1920 x 1080 no entrelazado
	Mac®†	Power Mac™ hasta 1920 x 1080
CONECTOR	Analógico/Digital	Mini D-sub de 15 clavijas/DVI-D
	USB	V2.0, 1-arriba/4-abajo
	Alimentación	Potencia interna; Enchufe de 3 clavijas CA (CEE22)
ALIMENTACIÓN	Voltaje	CA 100-240 V, 50-60 Hz (cambio automático por autoconmutación)
	Consumo	45 W (típ.); 24 W (modo ecológico)
CONTROLES	Básicos	Encendido, 2, arriba, abajo, 1
	OnView®	Ajuste automático de imagen, contraste, brillo, selección de entrada (D-SUB, DVI), ajuste de color (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, color de usuario [R, G, B]), información, ajuste de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, ajuste fino, nitidez, contraste dinámico, relación de aspecto, modo ecológico), menú de configuración (selección de idioma, aviso de resolución, posición OSD, tiempo de espera de OSD, fondo OSD), recuperación de memoria
ERGONOMÍA		Rango de ajuste de altura 5,3", inclinación -5°/+20°, rango de giro 360°, pivoteo 90°
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
	Humedad	20 % a 90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo)	Físicas con soporte	548 x 433 x 250 mm (21,6 x 17,0 x 9,8 pulg.)
	Físicas sin soporte	548 x 326 x 64 mm (21,6 x 12,8 x 2,6 pulg.)
	Empaque	624,8 x 525,8 x 302,3 mm (24,6 x 20,7 x 11,9 pulg.)
PESO	Neto con soporte	5,4 kg (11,9 lb)
	Neto sin soporte	3,3 kg (7,3 lb)
	Bruto	8,0 kg (17,4 lb)
MONTAJE DE PARED		VESA® 100 mm x 100 mm
NORMAS		UL, CUL, FCC-B, CB, CE, TUV/GS, TUV ERGO, TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC, CCC, BSMI, PSB, CEL, KC, C-TICK, SASO, WEEE, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR®
RECICLAJE/DESECHO		Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA		Cumple con las normas ENERGY STAR®
CONTENIDO DEL PAQUETE		Pantalla LCD, cable de energía, cable VGA, cable DVI, cable USB, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación.



Pivoteo: 90°



Giro: 360°



Ajuste de altura: 5,3"



Inclinación: -5°, arriba 20°

ViewSonic
See the difference®

Para obtener más información sobre el producto, visítenos en www.ViewSonic.com/la